

Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17
D-53175 Bonn
Германия

Факс: +49-(0)228-95 352 46
Тел: +49-(0)228-95 352 36
info@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Информация о продукте

Полироль глянцевая

1. Описание товара

Полироль предназначена для первоначального ухода за новыми покрытиями после их базовой очистки и для регулярного ухода за напольными покрытиями. Полироль после высыхания образует противоскользящую глянцевую поверхность, которая защищает покрытие и облегчает регулярный уход.

2. Сферы применения

Линолеум, ПВХ, ХВ, полиолефин*, резиновые покрытия, натуральные и искусственные каменные покрытия.

*-подходит не для всех видов полиолефиновых покрытий.

3. Способ применения

Перед началом использования полироли пол необходимо вымыть с помощью «Активного очистителя P280». Если пол уже обрабатывался полиролью и старая полироль настолько износилась, что её нужно заменить, то предварительно необходимо провести базовую очистку используя «Базовый очиститель».

***Внимание:** после базовой очистки пол всегда необходимо промыть (нейтрализовать) чистой водой иначе новая полироль не сможет хорошо скрепиться с поверхностью!*

***Внимание:** Если старые пористые полы из натурального линолеума долгое время неправильно очищались сильными щелочными средствами (и таким образом в течении времени «выщелачились»), то возможно, что нанесённый защитный слой тоже не сможет хорошо скрепиться с поверхностью.*

Первоначальная защита после укладки или базовой очистки

Перед использованием содержимое средства хорошо взболтать. Неразведенную полироль нанести на сухую, предварительно очищенную поверхность тонким слоем с помощью подходящей швабры, например «Полиш Апликатор» фирмы «Доктор Шутц». Оставить высыхать на один час, потом повторить нанесение средства, но в противоположном направлении. Оставить высыхать средство на поверхности на протяжении 12 часов, лучше всего на сутки. Во время высыхания не ходить по полу. После высыхания средство образует матовую защитную поверхность.

Расход: 8л средства на 100 кв.м. в два слоя.

Регулярный уход

Развести полироль в теплой воде в соотношении 1:200. Нанести на поверхность этот раствор до полного высыхания.

Расход: 0,1л средства на 100 кв.м.



4. Технические характеристики

Уровень pH: около 8,5 (концентрат).

Состав: вода, менее 5%-неионизированные тензиды, ароматизаторы, консерванты, вспомогательные элементы.

Продукт беречь от замораживания. Хранить в сухом прохладном месте с плотно закрытой крышкой, в недоступном для детей месте.

До первоначального вскрытия упаковки, при соблюдении условий хранения, продукт имеет неограниченный срок хранения.

5. Гарантия качества

Сертифицировано в Германии институтами TFI/Aachen - TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg, а также FIGR-Институт проверки и исследований средств и машинной техники для уборки помещений GmbH, Деттинген.

6. Фасовка

750 мл бутылка	(арт. № 2002075006)
5 л канистра	(арт. № 2002000506)
10 л канистра	(арт. № 2002001006)

